



# ZXQ-1H

## 金相试样自动镶嵌机

### 重要注意事项和安全信息

#### Important notices and safety information

**ZXQ-1H**型全自动金相试样镶嵌机，是对于各种试样进行镶嵌的多功能水冷镶嵌机。

本机对于微小并不易手拿或不规则的工件进行镶嵌。经镶嵌后，便于对工件进行磨抛操作也有利于用户在金相显微镜下更方便的观察材料的组织结构。



本机能自动加温、加压，压制成形后会自动冷却停机，打开上盖，按上升键试样自动上升，即可取件

## 主要技术指标

### Main Specifications

- 试样压制规格：  $\phi$  22mm、 $\phi$  30mm、 $\phi$  45mm
- 输入功率： 950W
- 输入电压： 220V 50HZ
- 保压时间范围： 0-99min
- 加热温度范围： 35~200
- 冷却方式： 水冷
- 外形尺寸： 455\*475\*430mm
- 净 重： 52KG

## 产品优势

### Product advantages

- 01** 水冷装置，有效缩短制样时间。
- 02** 自动加温、加压，压制成形后会自动冷却停机。



**03** 装配急停开关，紧急情况可紧急停止机器运转。

## 装箱单

### Packing List

名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
金相试样镶嵌机	ZXQ-1H	台	1	
产 品 说 明 书		份	1	
产 品 合 格 证		份	1	
塑 料 勺		只	1	
保 险 丝		个	1	
热 电 偶		根	1	
装 箱 单		份	1	
进 水 管		根	1	
排 水 管		根	1	
管 箍		个	2	

